



## Industrial Automation Products & Solutions



### Sick Diffuse Photoelectric Sensor, Barrel Sensor, 10 mm → 400 mm Detection Range

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : GRTE18S-N2442V

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Style	Barrel
Detection Type	Diffuse
Detection Range	10 mm - 400 mm
Output Type	NPN
Electrical Connection	M12 4 Pin Connector
Maximum DC Voltage	30V
Terminal Type	M12 Connector
Light Source	LED
IP Rating	IP67
Maximum Current	30 mA
Response Time	<1 ms
Housing Material	Stainless Steel
Mounting Type	Threaded
Maximum Operating Temperature	+55°C
Minimum Operating Temperature	-25°C
Series	GR18 Inox
Standards Met	CE Certified, cULus Listed



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com