



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors Pressure Switch, 0.15bar Min, 2.5bar Max, 1 C/O Output, Differential Reading

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XMLA002A2S12

Overview

Telemecanique (Schneider Electric) XMLA electromechanical pressure switch สำหรับวงจรควบคุม ช่วง 0.15–2.5 bar แบบ differential พร้อมเอาต์พุต 1 C/O

สวิตช์ความดันแบบอิเล็กทรอนิกส์ Telemecanique XMLA ออกแบบให้ควบคุมความดันของสื่อหลากหลายประเภทรวมถึง hydraulic oils, fresh water, sea water, air, steam และของเหลวกัดกร่อน ทำให้เป็นอุปกรณ์ควบคุมความดันที่ใช้งานได้หลากหลาย

Features

- Pressure Reading Type: Differential
- Minimum Pressure Reading: 0.15bar
- Maximum Pressure Reading: 2.5bar
- Accuracy: 2 %
- Output Type: 1 C/O (changeover contact)
- Media Measured: Air, Fresh Water, Hydraulic Oil
- Process Connection: G1/4
- Supply Voltage: 250 V dc
- IP Rating: IP66

Applications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

- วงจรควบคุมและการตัดต่อเมื่อแรงดันถึงค่าเซตพอยต์
- ระบบที่ต้องการสวิตช์ความดันสำหรับสื่อเช่น hydraulic oil, fresh water, sea water, air, steam

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Pressure Reading Type	Differential
Minimum Pressure Reading	0.15bar
Maximum Pressure Reading	2.5bar
Accuracy	2 %
Output Type	1 C/O
Media Measured	Air, Fresh Water, Hydraulic Oil
Process Connection	G1/4
Supply Voltage	250 V dc
IP Rating	IP66



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com