



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Inductive Barrel Proximity Sensor, M30, 15 mm Detection, 10 → 30 V dc

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : IME30-15BPOZU2SS40

Overview

SICK Inductive Barrel Proximity Sensor รุ่น IME30-15BPOZU2SS40 ขนาด M30 ระยะตรวจจับ 15 mm ให้การตรวจจับที่แม่นยำ ช่วยลด downtime และมีขนาดกะทัดรัดตามคำอธิบายต้นฉบับ

เซ็นเซอร์รุ่น IME30 ขนาด M30 ระยะ 15 mm เหมาะกับการใช้งานในสายการผลิตที่ต้องการความทนทานและความกะทัดรัด ตัวเรือนเป็นทองเหลืองชุบ Nickel (Brass Nickel Plated) และมีการป้องกัน Shielded ซึ่งสอดคล้องกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมทั่วไป

Features

- Thread Size: M30
- Sensor Technology: Inductive
- Detection Range: 15 mm
- Body Style: Barrel
- Supply Voltage: 10 - 30 V dc
- IP Rating: IP67
- Length: 70mm
- Mounting Type: Flush
- Housing Material: Brass Nickel Plated
- Switching Frequency: 500 Hz
- Switching Current: 200 mA
- Reverse Polarity Protection: Yes
- Short Circuit Overload Protection: Yes
- Shielding: Shielded

Applications



- ตรวจจับตำแหน่งชิ้นงานในสายการผลิต
- การติดตั้งแบบ Flush ในระบบอัตโนมัติ
- งานที่ต้องการการป้องกัน IP67

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M30
Sensor Technology	Inductive
Detection Range	15 mm
Body Style	Barrel
Supply Voltage	10 - 30 V dc
IP Rating	IP67
Length	70mm
Mounting Type	Flush
Width	30mm
Housing Material	Brass Nickel Plated
Maximum DC Voltage	30V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Reverse Polarity Protection	Yes
Switching Frequency	500 Hz
Series	IME30
Maximum Operating Temperature	+75°C
Switching Current	200 mA
Short Circuit Overload Protection	Yes
Shielding	Shielded
Maximum Switching Frequency	500Hz

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com