




Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Inductive Block Proximity Sensor, 15 mm Detection, 2-Wire NO, 20 → 250 V ac/dc

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 252-2026

Overview

RS PRO Inductive Block Proximity Sensor (Model 252-2026) เซนเซอร์บล็อกเหนี่ยวนำสำหรับการตรวจจับวัตถุโลหะ ระยะ 15 mm พร้อมการเชื่อมต่อแบบ 2-Wire และช่วงแรงดัน 20–250 V ac/dc

เป็นเซนเซอร์ประเภทบล็อกที่ออกแบบมาสำหรับการตรวจจับวัตถุโลหะโดยเฉพาะ ให้การตอบสนองที่เสถียรและช่วยลดการสึกหรอของชิ้นส่วนที่ตรวจวัด มีช่วงแรงดันที่กว้าง (20–250 V ac/dc) และระดับการป้องกัน IP67 เหมาะกับงานที่ต้องการระยะตรวจจับยาวขึ้นและการติดตั้งรูปแบบบล็อก

Features

- Sensor Technology: Inductive
- Detection Range: 15 mm
- Body Style: Block
- Output Function: NO
- Digital Switching Output Type: 2-Wire
- Connection Type: Pre-Cabled
- Cable Length: 2m
- Supply Voltage: 20 - 250 V ac/dc
- Length: 140mm
- IP Rating: IP67
- Mounting Type: Flush
- Housing Material: PBT
- Width: 40mm
- Depth: 40mm
- Switching Current: 300 mA
- Switching Frequency / Maximum Switching Frequency: 20 Hz
- Maximum AC Voltage: 250V, Maximum DC Voltage: 250V
- Short Circuit Overload Protection: No
- Reverse Polarity Protection: No
- Operating Temperature Range: -25°C to +70°C



- Standards Met: CE
- Shielding: Shielded

Applications

- การตรวจจับวัตถุโลหะในระบบอัตโนมัติที่ต้องการระยะตรวจจับยาวขึ้นและการตอบสนองที่เสถียร (ตามคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Technology	Inductive
Detection Range	15 mm
Body Style	Block
Output Function	NO
Digital Switching Output Type	2-Wire
Connection Type	Pre-Cabled
Cable Length	2m
Supply Voltage	20 - 250 V ac/dc
Length	140mm
IP Rating	IP67
Mounting Type	Flush
Housing Material	PBT
Width	40mm
Maximum DC Voltage	250V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Switching Current	300 mA
Standards Met	CE
Switching Frequency	20 Hz
Reverse Polarity Protection	No
Maximum Operating Temperature	+70°C
Maximum Switching Frequency	20Hz



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Shielding	Shielded
Depth	40mm
Maximum AC Voltage	250V
Short Circuit Overload Protection	No



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com