



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Inductive Barrel Proximity Sensor, M18, 8 mm Detection, PNP NO, 10 → 30 V dc

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 206-6162

Overview

RS PRO Inductive Barrel Proximity Sensor แบบเกลียว M18 ระยะตรวจจับ 8 mm เอาต์พุตดิจิทัลแบบ PNP NO ใช้แรงดัน 10 → 30 V dc

เซนเซอร์อินดักทีฟแบบแท่ง (barrel) สำหรับการตรวจจับแบบไร้การสัมผัส ระยะตรวจจับ 8 mm ผลิตภัณฑ์ที่มีการเชื่อมต่อแบบ M12 และให้ระดับการป้องกัน IP68 เหมาะสำหรับงานอัตโนมัติซึ่งต้องการความแม่นยำและความน่าเชื่อถือ

Features

- เทคโนโลยี: Inductive
- ขนาดเกลียว: M18
- ระยะตรวจจับ: 8 mm
- รูปทรงตัวเรือน: Barrel
- เอาต์พุตสวิตช์ดิจิทัล: PNP, NO
- การเชื่อมต่อ: M12
- แรงดันจ่าย: 10 - 30 V dc
- ความยาว: 69 mm
- IP Rating: IP68
- การติดตั้ง: Flush
- วัสดุตัวเรือน: ทองเหลืองชุบ Nickel
- กระแสสวิตช์: 200 mA
- ความถี่สวิตช์สูงสุด: 1 kHz
- ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: -25°C ถึง +75°C
- การป้องกัน: Shielded

Applications

- การตรวจจับตำแหน่งของชิ้นงาน
- การนับชิ้นงานในสายการผลิต



- การใช้งานในระบบอัตโนมัติและการควบคุม

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M18
Sensor Technology	Inductive
Detection Range	8 mm
Body Style	Barrel
Digital Switching Output Type	PNP
Output Function	NO
Connection Type	M12
Supply Voltage	10 - 30 V dc
Length	69mm
IP Rating	IP68
Mounting Type	Flush
Housing Material	Brass Nickel Plated
Maximum DC Voltage	30V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Shielding	Shielded
Switching Current	200 mA
Maximum Switching Frequency	1kHz
Maximum Operating Temperature	+75°C
Switching Frequency	1 kHz



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
