



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Inductive Barrel Proximity Sensor, M5, 0.8 mm Detection, PNP NO, 10 → 30 V dc

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 206-6127

Overview

RS PRO Inductive Barrel Proximity Sensor รุ่น 206-6127 เป็นเซ็นเซอร์เหนี่ยวนำขนาดเกลียว M5 ระยะตรวจจับ 0.8 mm ให้สัญญาณเอาต์พุต PNP NO โดยจ่ายไฟ 10 → 30 V dc และมาพร้อมสายเคเบิลยาว 2 เมตร

ด้วยขนาดเกลียว M5 และระยะการตรวจจับเพียง 0.8 mm เซ็นเซอร์นี้เหมาะสำหรับการติดตั้งในพื้นที่แคบหรือการตรวจจับตำแหน่งที่มีความแม่นยำสูง ตัวเรือนสแตนเลสและการป้องกัน IP67 ช่วยให้ใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมทั่วไป

Features

- Thread Size: M5
- Sensor Technology: Inductive
- Detection Range: 0.8 mm
- Body Style: Barrel
- Output: PNP, NO
- Connection Type: Pre-Cabled (2m)
- Supply Voltage: 10 - 30 V dc
- IP Rating: IP67
- Length: 25mm
- Mounting Type: Flush
- Housing Material: Stainless Steel
- Maximum Switching Frequency: 5 kHz
- Switching Current: 200 mA
- Operating Temperature Range: -25°C ถึง +70°C
- Shielding: Shielded

Applications



- การตรวจจับตำแหน่งละเอียดในเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ
- การใช้งานในพื้นที่แคบหรือจุดที่ต้องการเซนเซอร์ขนาดเล็ก
- งานอุตสาหกรรมทั่วไปที่ต้องการเซนเซอร์เหนี่ยวนำแบบ Flush

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M5
Sensor Technology	Inductive
Detection Range	0.8 mm
Body Style	Barrel
Digital Switching Output Type	PNP
Output Function	NO
Cable Length	2m
Connection Type	Pre-Cabled
Supply Voltage	10 - 30 V dc
IP Rating	IP67
Length	25mm
Mounting Type	Flush
Housing Material	Stainless Steel
Maximum DC Voltage	30V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Switching Frequency	5kHz
Maximum Operating Temperature	+70°C
Switching Current	200 mA
Shielding	Shielded
Switching Frequency	5 kHz

Need a quotation or technical support?
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com