



Industrial Automation Products & Solutions

Banner Ultrasonic Barrel Proximity Sensor, M30, 1 m Detection, PNP/NPN NO/NC, 10 → 30 V dc

ผู้ผลิต : Banner

รหัสสินค้า : T30UXDAQ8

Overview

เซนเซอร์อัลตราโซนิก Turck Banner ซีรีส์ T30U ตัวเรือนแบบมุมฉาก (T-style right angled housing) พร้อมปลายเกลียวความยาว 30 mm ออกแบบเพื่อการติดตั้งในพื้นที่จำกัดและยึดตำแหน่งการตรวจจับให้คงที่

Features

- เทคโนโลยีเซนเซอร์: Ultrasonic
- ขนาดเกลียว: M30 (30 mm threaded nose)
- ระยะการตรวจจับ: 1 m
- รูปทรงตัวเรือน: Barrel / T-style right angled housing
- เอาต์พุตการทำงาน: NO/NC
- ประเภทเอาต์พุตดิจิทัล: PNP/NPN
- ประเภทการเชื่อมต่อ: M12
- แรงดันไฟฟ้าจ่าย: 10 - 30 V dc
- IP Rating: IP67
- วัสดุตัวเรือน: PBT
- อุณหภูมิทำงาน: -40°C ถึง +70°C
- Reverse Polarity Protection: Yes
- Short Circuit Overload Protection: Yes
- Switching Current: 40 mA
- Maximum Switching Frequency: 224 kHz
- Series: T30UX
- มาตรฐาน: CE

Applications

- การตรวจจับระยะในงานอุตสาหกรรมที่ต้องการการตรวจจับแบบอัลตราโซนิกภายในระยะ 1 เมตร
- ติดตั้งในพื้นที่จำกัดหรือมุมฉากตามรูปทรงตัวเรือน



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M30
Sensor Technology	Ultrasonic
Detection Range	1 m
Body Style	Barrel
Output Function	NO/NC
Digital Switching Output Type	PNP/NPN
Connection Type	M12
Supply Voltage	10 - 30 V dc
Length	45mm
IP Rating	IP67
Housing Material	PBT
Width	40.2mm
Maximum DC Voltage	30V
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Operating Temperature	+70°C
Reverse Polarity Protection	Yes
Switching Current	40 mA
Maximum Switching Frequency	224kHz
Switching Frequency	224 kHz
Short Circuit Overload Protection	Yes
Series	T30UX
Standards Met	CE

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com