



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors Inductive Barrel Proximity Sensor, M12, 4 mm Detection, PNP/NPN NO/NC, 12 → 24 V dc

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XS2M12KP340L1

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M12
Sensor Technology	Inductive
Detection Range	4 mm
Body Style	Barrel
Digital Switching Output Type	PNP/NPN
Output Function	NO/NC
Connection Type	Pre-Cabled
Cable Length	5m
Supply Voltage	12 - 24 V dc
Length	55mm
IP Rating	IP68
Mounting Type	Flush
Maximum DC Voltage	24V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Shielding	Shielded
Maximum Switching Frequency	5kHz
Switching Current	10 mA



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Operating Temperature	+70°C
Switching Frequency	5 kHz
Series	OsiSense XS
Short Circuit Overload Protection	Yes
Reverse Polarity Protection	Yes



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com