



Industrial Automation Products & Solutions

Telemecanique Sensors Capacitive Barrel Proximity Sensor, 20 mm Detection, 2-Wire NC, 24 → 240 V ac

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XT232A1FBL2



Overview

Telemecanique Sensors รุ่น XT232A1FBL2 เป็นเซ็นเซอร์แบบ Capacitive (XT range) สำหรับการตรวจจับวัสดุที่เป็นฉนวนหรือวัสดุนำไฟฟ้า ระยะการตรวจจับ 20 mm แบบ 2-Wire (NC) ใช้พ่วงไฟเลี้ยง 24 → 240 V ac ความยาว 80 mm ระบุ IP67 และเป็นแบบ Non-Flush โดยมี Switching Current 400 mA และ Switching



Frequency 150 Hz

Features

- Sensor Technology: Capacitive
- Detection Range: 20 mm
- Body Style: Barrel
- Digital Switching Output Type: 2-Wire
- Output Function: NC
- Connection Type: Pre-Cabled
- Cable Length: 2 m
- Supply Voltage: 24 - 240 V ac
- IP Rating: IP67
- Length: 80 mm
- Mounting Type: Non-Flush
- Switching Current: 400 mA
- Switching Frequency: 150 Hz
- Shielding: Unshielded
- Minimum Operating Temperature: -10°C
- Maximum Operating Temperature: +60°C

Applications

- การตรวจนับวัสดุคณวนหรือวัสดุหน้าไฟฟ้า
- งานแยกประเภทวัสดุและการควบคุมกระบวนการตามคำอธิบาย

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Technology	Capacitive
Detection Range	20 mm
Body Style	Barrel
Digital Switching Output Type	2-Wire
Output Function	NC
Connection Type	Pre-Cabled
Cable Length	2m
Supply Voltage	24 - 240 V ac



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

IP Rating	IP67
Length	80mm
Mounting Type	Non-Flush
Minimum Operating Temperature	-10°C
Switching Current	400 mA
Maximum Switching Frequency	150Hz
Shielding	Unshielded
Maximum Operating Temperature	+60°C
Switching Frequency	150 Hz



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com