



Industrial Automation Products & Solutions



Carlo Gavazzi Inductive Barrel Proximity Sensor, M8, 4 mm Detection, PNP NO, 10 → 36 V dc

ผู้ผลิต : Carlo Gavazzi

รหัสสินค้า : ICS08S30N04POM5

Overview

Carlo Gavazzi ICS08S30N04POM5 เป็นเซ็นเซอร์เหนี่ยวนำขนาด M8 แบบ Barrel ที่ออกแบบมาเพื่อรวมความกะทัดรัดและระยะการตอบสนองที่ยาวขึ้น เหมาะสำหรับอุปกรณ์อัตโนมัติที่พื้นที่จำกัดและการใช้งานเช่นการเลือกเครื่องมือและเครื่องจักรสิ่งทอ

Features

- ขนาดเกลียว: M8
- เทคโนโลยี: Inductive
- รูปทรงตัวเรือน: Barrel
- ระยะการตรวจจับ: 4 mm
- ประเภทเอาต์พุตดิจิทัล: PNP
- ฟังก์ชันเอาต์พุต: NO
- การเชื่อมต่อ: M8
- แรงดันไฟฟ้าใช้งาน: 10 - 36 V dc
- ความยาวตัวเครื่อง: 43 mm
- ระดับการป้องกัน: IP67
- การติดตั้ง: Non-Flush
- วัสดุตัวเรือน: Metal
- แรงดัน DC สูงสุด: 36V
- อุณหภูมิต่ำสุด: -25°C
- อุณหภูมิการทำงานสูงสุด: +80°C
- ความถี่การสวิตช์สูงสุด: 2 kHz
- Shielding: Unshielded
- กระแสสวิตช์: 200 mA
- ซีรีส์: ICS08

Applications



- อุปกรณ์อัตโนมัติที่พื้นที่ติดตั้งจำกัด
- การเลือกเครื่องมือและเครื่องจักรในอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ระบุในคำอธิบาย)
- การใช้งานอุตสาหกรรมทั่วไปที่ต้องการเซนเซอร์ขนาดเล็กแต่มีระยะสวิตช์ยาว

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M8
Sensor Technology	Inductive
Body Style	Barrel
Detection Range	4 mm
Digital Switching Output Type	PNP
Output Function	NO
Connection Type	M8
Supply Voltage	10 - 36 V dc
Length	43mm
IP Rating	IP67
Mounting Type	Non-Flush
Housing Material	Metal
Maximum DC Voltage	36V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Operating Temperature	+80°C
Maximum Switching Frequency	2kHz
Shielding	Unshielded
Switching Current	200 mA
Series	ICS08
Switching Frequency	2 kHz

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com