



Industrial Automation Products & Solutions



SICK Inductive Rectangular Proximity Sensor, 7 mm Detection, 10 → 30 V dc

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : IQE17-07NNSKW2S

Overview

SICK IQE17-07NNSKW2S เป็นเซนเซอร์ตรวจจับแบบอินดักทีฟรูปทรงสี่เหลี่ยม ขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับงานอัตโนมัติขั้นทั่วไปที่ต้องการความแม่นยำและความน่าเชื่อถือในอัตราส่วนราคา-ประสิทธิภาพที่ดี

อุปกรณ์นี้เป็นรุ่นมาตรฐานของซีรีส์ IQE17 เน้นการออกแบบกะทัดรัด ระยะการตรวจจับ 7 mm รองรับการจัดตั้งแบบ Non-Flush ให้ระดับการป้องกัน IP67 มีการป้องกันการลัดวงจรและป้องกันการต่อกลับขั้ว

Features

- เทคโนโลยีเซนเซอร์: Inductive
- รูปทรงตัวเรือน: Rectangular
- ระยะการตรวจจับ: 7 mm
- แรงดันจ่าย: 10 - 30 V dc
- ขนาด (Length x Width x Depth): 17 mm x 17 mm x 29.5 mm
- การจัดตั้ง: Non-Flush
- ระดับการป้องกัน: IP67
- วัสดุตัวเรือน: Plastic
- การป้องกันลัดวงจร: Yes
- การป้องกันการต่อกลับขั้ว: Yes
- Shielding: Shielded
- กระแสสวิตช์: 200 mA
- ความถี่สวิตช์/Maximum Switching Frequency: 1 kHz
- อุณหภูมิใช้งาน: -25°C ถึง +75°C
- มาตรฐานที่สอดคล้อง: CE, UL
- Series: IQE17

Applications

- งานอัตโนมัติขั้นทั่วไปที่ต้องการการตรวจจับโลหะระยะสั้น



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Technology	Inductive
Body Style	Rectangular
Detection Range	7 mm
Supply Voltage	10 - 30 V dc
Length	17mm
IP Rating	IP67
Mounting Type	Non-Flush
Width	17mm
Housing Material	Plastic
Maximum DC Voltage	30V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Shielding	Shielded
Short Circuit Overload Protection	Yes
Depth	29.5mm
Series	IQE17
Standards Met	CE, UL
Switching Frequency	1 kHz
Maximum Operating Temperature	+75°C
Reverse Polarity Protection	Yes
Switching Current	200 mA
Maximum Switching Frequency	1000Hz



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution