



Industrial Automation Products & Solutions



Carlo Gavazzi Inductive Barrel Proximity Sensor, M12, 4 mm Detection, NPN NC, 10 → 36 V dc

ผู้ผลิต : Carlo Gavazzi

รหัสสินค้า : ICB12S23F04M1NC

Overview

เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำแบบ Barrel ขนาดตรวจจับ 4 mm ตัวเรือนทองเหลืองชุบ Nickel plated ให้ความทนทานต่อการกัดกร่อน

รุ่นตัวเรือนทองเหลืองชุบ nickel-plated ช่วยให้ทนทานต่อการกัดกร่อนและยืดอายุการใช้งาน
เหมาะกับการใช้งานมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ต้องการความแข็งแรง ตัวเซ็นเซอร์มีเอาต์พุตแบบ NPN NC
รองรับความถี่การสลับสูงถึง 2 kHz และมีการป้องกันแบบ Shielded

Features

- Thread Size: M12
- Sensor Technology: Inductive
- Body Style: Barrel
- Detection Range: 4 mm
- Output Function: NC
- Digital Switching Output Type: NPN
- Connection Type: M12
- Supply Voltage: 10 - 36 V dc
- IP Rating: IP67
- Length: 40mm
- Mounting Type: Flush
- Maximum Switching Frequency: 2 kHz
- Shielding: Shielded
- Switching Current: 200 mA
- Series: ICB12S23
- Maximum Operating Temperature: +80°C
- Minimum Operating Temperature: -25°C
- Maximum DC Voltage: 36V



Applications

- งานอุตสาหกรรมทั่วไปที่ต้องการเซนเซอร์แบบทนทานและมีการป้องกันต่อการกัดกร่อน (ตามการระบุตัวเรือน)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M12
Sensor Technology	Inductive
Body Style	Barrel
Detection Range	4 mm
Output Function	NC
Digital Switching Output Type	NPN
Connection Type	M12
Supply Voltage	10 - 36 V dc
IP Rating	IP67
Length	40mm
Mounting Type	Flush
Maximum DC Voltage	36V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Operating Temperature	+80°C
Switching Frequency	2 kHz
Series	ICB12S23
Maximum Switching Frequency	2kHz
Shielding	Shielded
Switching Current	200 mA



Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

LINE OA
@thsolution

Website : www.thsolution.com