



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors Inductive Barrel Proximity Sensor, M8, 1.5 mm Detection, NPN NO, 10 → 36 V dc

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XS508B1NAM8

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M8
Sensor Technology	Inductive
Body Style	Barrel
Detection Range	1.5 mm
Digital Switching Output Type	NPN
Output Function	NO
Connection Type	M8
Supply Voltage	10 - 36 V dc
Length	51mm
IP Rating	IP67
Mounting Type	Flush
Maximum DC Voltage	36V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Shielding	Shielded
Short Circuit Overload Protection	Yes
Series	OsiSense XS
Maximum Switching Frequency	5kHz



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Operating Temperature	+70°C
Switching Current	200 mA
Switching Frequency	5 kHz



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com