



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors Inductive Barrel Proximity Sensor, M30, 10 mm Detection, PNP/NPN NO/NC, 12 → 24 V dc

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XS1M30KP340D

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M30
Sensor Technology	Inductive
Detection Range	10 mm
Body Style	Barrel
Digital Switching Output Type	PNP/NPN
Output Function	NO/NC
Connection Type	M12
Supply Voltage	12 - 24 V dc
IP Rating	IP67
Length	61.9mm
Mounting Type	Flush
Width	36mm
Housing Material	Metal
Maximum DC Voltage	24V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Short Circuit Overload Protection	Yes
Depth	36mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Switching Current	200 mA
Maximum Switching Frequency	1kHz
Reverse Polarity Protection	Yes
Shielding	Shielded
Series	General Purpose
Switching Frequency	1 kHz
Maximum Operating Temperature	+70°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com