



Industrial Automation Products & Solutions



Schmersal Inductive Barrel Proximity Sensor, M8, 5 mm Detection, PNP NO, 10 → 30 V dc

ผู้ผลิต : Schmersal

รหัสสินค้า : IFL 5-18M-10P

Overview

Schmersal เซนเซอร์โพธิ์กิมิตีแบบเหนี่ยวนำ รุ่น IFL 5-18M-10P (M8) ระยะตรวจจับ 5 mm, PNP NO, สายยาว 2 m (Pre-Cabled)

ตัวเรือนทำจากทองเหลือง (brass) ชุบเคลือบ nickel-plated เพื่อเพิ่มการป้องกันการกัดกร่อนและความทนทาน สเปคการติดตั้งแบบ Flush, การเชื่อมต่อแบบ Pre-Cabled ความยาวสาย 2 m และการป้องกัน IP67

Features

- Thread Size: M8
- Sensor Technology: Inductive
- Detection Range: 5 mm
- Body Style: Barrel
- Digital Switching Output Type: PNP
- Output Function: NO
- Cable Length: 2m
- Connection Type: Pre-Cabled
- Supply Voltage: 10 - 30 V dc
- IP Rating: IP67
- Length: 36mm
- Mounting Type: Flush
- Maximum DC Voltage: 30V
- Minimum Operating Temperature: -25°C
- Maximum Operating Temperature: +70°C
- Switching Frequency: 700 Hz
- Shielding: Shielded
- Switching Current: 200 mA
- Series: IFL
- วัสดุตัวเรือน: Brass ชุบ Nickel-plated (ระบุในคำอธิบาย)



Applications

- งานอุตสาหกรรมที่มีสภาวะแวดล้อมรุนแรงหรือต้องการความทนทาน (ระบุในคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M8
Sensor Technology	Inductive
Detection Range	5 mm
Body Style	Barrel
Digital Switching Output Type	PNP
Output Function	NO
Cable Length	2m
Connection Type	Pre-Cabled
Supply Voltage	10 - 30 V dc
IP Rating	IP67
Length	36mm
Mounting Type	Flush
Maximum DC Voltage	30V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Operating Temperature	+70°C
Switching Frequency	700 Hz
Maximum Switching Frequency	700Hz
Shielding	Shielded
Switching Current	200 mA
Series	IFL

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com