



Industrial Automation Products & Solutions



Baumer Inductive Barrel Proximity Sensor, M8, 3 mm Detection, PNP NO, 6 → 36 V dc

ผู้ผลิต : Baumer

รหัสสินค้า : IR06.P03S-F46.PO1Z.7SL

Overview

Inductive Barrel Proximity Sensor จาก Baumer ออกแบบสำหรับการติดตั้งแบบ flush-mounting มีเอาต์พุตเป็น PNP (N/O) และมีตัวเลือกการเชื่อมต่อตามแคตตาล็อก

Features

- Sensor Technology: Inductive
- Thread Size / Connection Type: M8
- Body Style: Barrel
- Detection Range: 3 mm
- Digital Switching Output Type: PNP
- Output Function: NO
- Supply Voltage: 6 - 36 V dc
- IP Rating: IP67
- Length: 46mm
- Housing Material: Stainless Steel
- Mounting Type: Flush
- Switching Frequency / Maximum Switching Frequency: 2 kHz
- Reverse Polarity Protection: Yes
- Short Circuit Overload Protection: Yes
- Switching Current: 100 mA
- Maximum Operating Temperature: +75°C
- Standards Met: CE, cULus Listed, EAC
- Shielding: Shielded
- Maximum DC Voltage: 36V



- Minimum Operating Temperature: -25°C

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M8
Sensor Technology	Inductive
Detection Range	3 mm
Body Style	Barrel
Digital Switching Output Type	PNP
Output Function	NO
Connection Type	M8
Supply Voltage	6 - 36 V dc
Length	46mm
IP Rating	IP67
Mounting Type	Flush
Housing Material	Stainless Steel
Width	6.5mm
Maximum DC Voltage	36V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Standards Met	CE, cULus Listed, EAC
Switching Frequency	2 kHz
Reverse Polarity Protection	Yes
Switching Current	100 mA
Maximum Switching Frequency	2kHz
Shielding	Shielded
Short Circuit Overload Protection	Yes
Maximum Operating Temperature	+75°C

Need a quotation or technical support?



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com