



MICROSONIC

Microsonic Ultrasonic Barrel Proximity Sensor, M30, 2 m Detection, PNP NO/NC, 9 → 30 V dc

ผู้ผลิต	Microsonic
รหัสสินค้า	mic+130/DD/TC

OVERVIEW

Microsonic Ultrasonic Barrel Proximity Sensor ขนาดตัว M30 ช่วงการตรวจจับ 2 m เอาต์พุตดิจิทัล PNP สามารถตั้งเป็น NO หรือ NC ใช้แรงดัน 9–30 V dc

เซ็นเซอร์ตระกูล mic+ แบบตัวถัง M30 ใช้เทคโนโลยีอัลตราโซนิก เหมาะกับการติดตั้งในระบบอัตโนมัติที่ต้องการระยะตรวจจับยาวถึง 2 เมตร พร้อมการเลือกเอาต์พุต NO/NC และการจ่ายไฟช่วงกว้าง 9–30 V dc ซึ่งให้ความยืดหยุ่นด้านการนำไปประยุกต์

FEATURES

- Sensor Technology: Ultrasonic
- Thread Size / Body Style: M30, Barrel
- Detection Range: 2 m
- Digital Switching Output Type: PNP
- Output Function: NO/NC
- Connection Type: M12
- Supply Voltage: 9 - 30 V dc
- IP Rating: IP67
- Housing Material: Brass Nickel Plated

- Length: 84 mm
- Maximum Switching Frequency: 8 Hz
- Switching Current: 200 mA

APPLICATIONS

- ระบบอัตโนมัติที่ต้องการเซ็นเซอร์ระยะไกล
- การติดตั้งที่ต้องการตัวถัง M30 และการเชื่อมต่อแบบ M12

TECHNICAL SPECIFICATIONS

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M30
Sensor Technology	Ultrasonic
Body Style	Barrel
Detection Range	2 m
Digital Switching Output Type	PNP
Output Function	NO/NC
Connection Type	M12
Supply Voltage	9 - 30 V dc
Length	84mm
IP Rating	IP67
Width	30mm
Housing Material	Brass Nickel Plated
Maximum DC Voltage	30V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Switching Current	200 mA
Maximum Switching Frequency	8Hz
Maximum Operating Temperature	+70°C
Series	MIC
Switching Frequency	8 Hz

Need a quotation or technical support?



LINE OA
@thsolution

ติดต่อทีมงาน TH Solution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า และการเลือกใช้งาน

Tel. 02-066-1996

LINE OA @thsolution

Website www.thsolution.com

ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่ออ้างอิง โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากผู้ผลิตหรือเว็บไซต์ TH Solution ก่อนการสั่งซื้อและใช้งาน