




Industrial Automation Products & Solutions



Turck Inductive Block Proximity Sensor, 2-Wire NO, 10 → 65 V dc

ผู้ผลิต : Turck

รหัสสินค้า : BIM-IKT-AD4X

Overview

Turck Inductive Block Proximity Sensor รุ่น BIM-IKT-AD4X ตัวเรือน Zinc die-cast ป้องกัน IP67, เอาต์พุต 2-Wire NO, แหล่งจ่าย 10 → 65 V dc, สายไฟไปแล้วยาว 2 m (pre-cabled), ความถี่สวิทช์ 300 Hz และการป้องกันการต่อขั้วกลับ/ลัดวงจร

เซนเซอร์นี้เน้นความแข็งแรงทนทานจากตัวเรือน Zinc die-cast และการออกแบบให้ติดตั้งร่วมกับ Turck Mounting Brackets สำหรับรางคู่ โปรไฟล์ หรือ extruded ที่มี external dovetail guide cylinders จึงเหมาะกับการติดตั้งบนโครงสร้างโปรไฟล์หรือราง

Features

- เทคโนโลยี: Inductive
- รูปทรงตัวเรือน: Block
- เอาต์พุต: 2-Wire NO
- การเชื่อมต่อ: Pre-Cabled (สายยาว 2 m)
- ช่วงแรงดันไฟฟ้า: 10 - 65 V dc
- มาตรฐานการป้องกัน: IP67
- วัสดุตัวเรือน: Gadolinium Zinc (Zinc die-cast)
- ความถี่สวิทช์: 300 Hz
- กระแสสวิทช์: 100 mA
- ป้องกันการต่อขั้วกลับ: Yes
- ป้องกันลัดวงจร/โอเวอร์โวลต์: Yes
- เหมาะสำหรับการติดตั้งบน double rail, tie rod, profile และ extruded โดยใช้ Turck Mounting Brackets

Applications

- การติดตั้งบนรางคู่ (double rail), tie rod, profile และ extruded ตามคำอธิบาย
- งานที่ต้องการตัวเรือนทนทานและการป้องกัน IP67



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Technology	Inductive
Body Style	Block
Output Function	NO
Digital Switching Output Type	2-Wire
Cable Length	2m
Connection Type	Pre-Cabled
Supply Voltage	10 - 65 V dc
Length	30mm
IP Rating	IP67
Mounting Type	Non Flush
Width	14.6mm
Housing Material	Gadolinium Zinc
Maximum DC Voltage	65V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Operating Temperature	+70°C
Shielding	Unshielded
Switching Current	100 mA
Reverse Polarity Protection	Yes
Switching Frequency	300 Hz
Short Circuit Overload Protection	Yes
Depth	17mm
Maximum Switching Frequency	300Hz

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com