



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors Inductive Barrel Proximity Sensor, M18, 8 mm Detection, PNP/NPN NO/NC, 12 → 24 V dc

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XS4P18KP340L1

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M18
Sensor Technology	Inductive
Body Style	Barrel
Detection Range	8 mm
Digital Switching Output Type	PNP/NPN
Output Function	NO/NC
Cable Length	5m
Connection Type	Pre-Cabled
Supply Voltage	12 - 24 V dc
Length	60mm
IP Rating	IP68
Mounting Type	Non Flush
Housing Material	Plastic
Maximum DC Voltage	36V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Switching Frequency	2 kHz
Reverse Polarity Protection	Yes



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Series	OsiSense XS
Maximum Switching Frequency	2kHz
Shielding	Unshielded
Switching Current	200 mA
Short Circuit Overload Protection	Yes
Maximum Operating Temperature	+70°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com