



## Industrial Automation Products & Solutions



### Pepperl + Fuchs Inductive Barrel Proximity Sensor, M8, 3 mm Detection, PNP NO, 10 → 30 V dc

ผู้ผลิต : Pepperl + Fuchs

รหัสสินค้า : NBN3-8GM30-E2

## Specifications

| คุณลักษณะ                     | รายละเอียด                                                                    |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Thread Size                   | M8                                                                            |
| Sensor Technology             | Inductive                                                                     |
| Detection Range               | 3 mm                                                                          |
| Body Style                    | Barrel                                                                        |
| Digital Switching Output Type | PNP                                                                           |
| Output Function               | NO                                                                            |
| Connection Type               | Pre-Cabled                                                                    |
| Cable Length                  | 2m                                                                            |
| Supply Voltage                | 10 - 30 V dc                                                                  |
| Length                        | 30mm                                                                          |
| IP Rating                     | IP67                                                                          |
| Mounting Type                 | Flush                                                                         |
| Housing Material              | Brass Nickel Plated                                                           |
| Maximum DC Voltage            | 30V                                                                           |
| Minimum Operating Temperature | -25°C                                                                         |
| Standards Met                 | CCC, cCSAus Listed, CE, cULus Listed, EN 60947-5-2: 2007, IEC 60947-5-2: 2007 |
|                               |                                                                               |



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Depth                             | 8mm      |
| Switching Frequency               | 2 kHz    |
| Shielding                         | Shielded |
| Short Circuit Overload Protection | Yes      |
| Switching Current                 | 100 mA   |
| Maximum Operating Temperature     | +70°C    |
| Reverse Polarity Protection       | Yes      |
| Maximum Switching Frequency       | 2kHz     |



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com