



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Inductive Barrel Proximity Sensor, M30, 15 mm Detection, 2-Wire NO, 20 → 250 V ac/dc

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : IM30-15NUS-ZUD

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M30
Sensor Technology	Inductive
Body Style	Barrel
Detection Range	15 mm
Output Function	NO
Digital Switching Output Type	2-Wire
Connection Type	Pre-Cabled
Cable Length	2m
Supply Voltage	20 - 250 V ac/dc
Length	81mm
IP Rating	IP67
Mounting Type	Flush
Housing Material	Brass
Width	30mm
Maximum DC Voltage	250V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Switching Frequency	30Hz



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Shielding	Shielded
Maximum AC Voltage	250V
Short Circuit Overload Protection	No
Switching Current	350 mA, 250 mA, 100 mA
Reverse Polarity Protection	No
Maximum Operating Temperature	+70°C
Series	IM
Standards Met	CE, EN 60947-5-2
Switching Frequency	30 Hz



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com