



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Inductive Barrel Proximity Sensor, 4 mm Detection, PNP NO, 10 → 30 V dc

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : IH06-04NPS-VT1

Overview

เซนเซอร์ตรวจจับแบบเหนี่ยวนำรูปทรงกระบอก ขนาดกะทัดรัด
เหมาะสำหรับการติดตั้งในพื้นที่จำกัดและการตรวจจับวัตถุที่ต้องการความละเอียดสูง

Features

- เทคโนโลยี: Inductive
- ระยะตรวจจับ: 4 mm (ระบุในสเปค)
- เอาต์พุตสวิตช์: PNP, NO
- การเชื่อมต่อ: M8
- การจ่ายไฟ: 10 - 30 V dc
- การป้องกัน: IP67
- วัสดุตัวเรือน: Stainless Steel
- การติดตั้ง: Non-Flush
- ความยาว: 50 mm
- ความกว้าง/เส้นผ่าศูนย์กลาง: 6.5 mm
- กระแสสวิตช์: 200 mA
- ความถี่สวิตช์สูงสุด: 1.8 kHz
- ป้องกันการต่อไฟกลับ: Yes
- ป้องกันลัดวงจร/โอเวอร์โวลต: Yes
- Shielding: Unshielded
- ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: -25°C ถึง +70°C
- Series: IMM

Applications

- การติดตั้งในพื้นที่จำกัด
- การตรวจจับวัตถุที่ต้องการความละเอียดสูง



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Technology	Inductive
Detection Range	4 mm
Body Style	Barrel
Digital Switching Output Type	PNP
Output Function	NO
Connection Type	M8
Supply Voltage	10 - 30 V dc
IP Rating	IP67
Length	50mm
Mounting Type	Non-Flush
Width	6.5mm
Housing Material	Stainless Steel
Maximum DC Voltage	30V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Switching Current	200 mA
Maximum Switching Frequency	1.8kHz
Shielding	Unshielded
Maximum Operating Temperature	+70°C
Series	IMM
Reverse Polarity Protection	Yes
Switching Frequency	1.8 kHz
Short Circuit Overload Protection	Yes

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com