



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Ultrasonic Barrel Proximity Sensor, M30, 350 mm Detection, NPN, 10 → 30 V dc

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : UM30-212115

Overview

เซนเซอร์ในกลุ่ม UM30 มีความยืดหยุ่นสูง โดยมีช่วงการตรวจจับต่างๆ จนถึง 8,000 mm และตัวเลือกการกำหนดค่าหลายรูปแบบที่ช่วยตอบโจทย์การใช้งานหลากหลายประเภท ข้อความนี้เน้นความหลากหลายของชุดผลิตภัณฑ์ตามที่เราได้โดยไม่ขยายรายละเอียดเพิ่มเติม

Features

- ขนาดเกลียว: M30
- เทคโนโลยี: อัลตราโซนิก (Ultrasonic)
- รูปทรงตัวเรือน: Barrel
- ช่วงการตรวจจับ: 350 mm
- เอาต์พุตสวิตช์ดิจิทัล: NPN
- การเชื่อมต่อ: M12
- แรงดันไฟเลี้ยง: 10 - 30 V dc
- ความยาว: 84 mm
- ระดับการป้องกัน: IP65, IP67
- วัสดุตัวเรือน: โลหะ
- กระแสสวิตช์: 200 mA
- การป้องกันลัดวงจร/โอเวอร์โวลต์: Yes
- การป้องกันการต่อหัวกลับ: Yes
- ความถี่การสวิตช์: 12 Hz
- มาตรฐานที่เป็นไปตาม: CE, cULus Listed, EAC
- ซีรีส์: UM30
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -25°C ถึง +70°C

Applications

- การใช้งานหลากหลายตามที่เราได้ระบุในคำอธิบายของชุดผลิตภัณฑ์



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M30
Sensor Technology	Ultrasonic
Body Style	Barrel
Detection Range	350 mm
Digital Switching Output Type	NPN
Connection Type	M12
Supply Voltage	10 - 30 V dc
Length	84mm
IP Rating	IP65, IP67
Housing Material	Metal
Width	30mm
Maximum DC Voltage	30V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Switching Current	200 mA
Short Circuit Overload Protection	Yes
Maximum Operating Temperature	+70°C
Switching Frequency	12 Hz
Standards Met	CE, cULus Listed, EAC
Maximum Switching Frequency	12Hz
Series	UM30
Reverse Polarity Protection	Yes



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution