



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Contrast Sensors 25 mm, , PUSH/PULL, 100 mA, 10 → 30 V dc, IP67

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : KTS-WB91241152ZZZZ

Overview

Sick KTS Prime (รุ่น KTS-WB91241152ZZZZ) เซนเซอร์ความต่างสี/contrast detection ระยะ 25 mm แบบ PUSH/PULL พร้อมการเชื่อมต่อแบบ Male connector M12 และแรงดัน 10–30 V dc

คำอธิบายเน้นเทคโนโลยี TwinEye ซึ่งยกระดับ depth of field และความคงที่ของการตรวจจับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระยะขึ้นงาน โดยระบุความถี่สวิตช์ 50 kHz และ jitter 5 μ s รวมถึงอุปกรณ์รองรับเอาต์พุตแบบ PUSH/PULL และมีการแสดงสถานะด้วย LED

Features

- Detection Range: 25 mm
- Output Type: PUSH/PULL
- Maximum Current: 100 mA
- Switching Frequency: 50 kHz
- Jitter: 5 μ s (ระบุในคำอธิบาย)
- Electrical Connection: Male connector M12, 5-pin
- Supply Voltage: 10 - 30 V dc
- LED Status Display: Yes
- Series: KTS Prime
- Housing Material: Plastic
- IP Rating: IP67
- Operating Temperature: -20°C ถึง +60°C
- TwinEye-Technology (ระบุในคำอธิบาย)



Applications

- การใช้งานที่ต้องการความเร็วในการสวิตช์และความคงที่ของสัญญาณ (ระบุในคำอธิบาย)
- งานตรวจจับที่ต้องการช่วงการตรวจจับประมาณ 25 mm และการเชื่อมต่อแบบ M12 (ระบุในสเปค)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Detection Range	25 mm
Output Type	PUSH/PULL
Maximum Current	100 mA
Switching Frequency	50 KHz
Electrical Connection	Male connector M12
Supply Voltage	10 - 30 V dc
LED Status Display	Yes
Terminal Type	5-pin, Male connector M12
Series	KTS Prime
Housing Material	Plastic
IP Rating	IP67
Minimum Operating Temperature	-20°C
Maximum Operating Temperature	+60°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com