



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Contrast Sensors 13 mm, , PUSH/PULL, 100 mA, 10 → 30 V dc, IP67

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : KTX-WB9114124UZZZZ

Overview

Sick KTX Prime Contrast Sensor ขนาดการตรวจจับ 13 mm แบบ PUSH/PULL, กระแสสูงสุด 100 mA, แรงดัน 10 → 30 V dc, ระดับการป้องกัน IP67 พร้อมเทคโนโลยี TwinEye

ใช้ TwinEye-Technology ซึ่งตามคำอธิบายช่วยเพิ่มความชัดของสนามและความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงระยะการตรวจจับ
สินค้าระบุความสามารถในการสลับที่ความถี่สูง 50 kHz และ jitter 5 μ s ทำให้รองรับการสลับที่รวดเร็วตามสเปค

Features

- Detection Range: 13 mm
- Output Type: PUSH/PULL
- Maximum Current: 100 mA
- Switching Frequency: 50 kHz
- Specified Jitter: 5 μ s
- Electrical Connection: M12 Male Connector (4-pin)
- Supply Voltage: 10 - 30 V dc
- LED Status Display: Yes
- Housing Material: Plastic
- IP Rating: IP67
- Operating Temperature: -20°C ถึง +60°C
- Series: KTX Prime

Applications



- การตรวจจับคอนทราสต์หรือวัตถุที่ระยะใกล้ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่ต้องการการตอบสนองเร็ว

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Detection Range	13 mm
Output Type	PUSH/PULL
Maximum Current	100 mA
Switching Frequency	50 KHz
Electrical Connection	Male Connector M12
Supply Voltage	10 - 30 V dc
LED Status Display	Yes
Terminal Type	4-pin, Male connector M12
Housing Material	Plastic
Series	KTX Prime
IP Rating	IP67
Minimum Operating Temperature	-20°C
Maximum Operating Temperature	+60°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com