



RS PRO

## RS PRO Brass Threaded Threaded 2-Way, Ball 40 bar, Ball Valve

ผู้ผลิต

RS PRO

รหัสสินค้า

733-5167

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

| คุณลักษณะ                     | รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inlet Connection Type         | Threaded                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Product Type                  | Ball Valve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Outlet Connection Type        | Threaded                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Valve Type                    | 2-Way, Ball                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Inlet Port Size               | 3/4 in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Outlet Port Size              | 3/4 in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Body Material                 | Brass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Inlet Thread Standard         | BSPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Inlet Port Gender             | Female                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Outlet Port Gender            | Female                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Outlet Thread Standard        | BSPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Minimum Operating Temperature | -40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Handle Material               | Polyvinyl Chloride Coated Steel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Maximum Operating Temperature | 170°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Standards/Approvals           | The Australian Gas Association (Australia), BSI Group (United Kingdom), DIN-DVGW (Germany) - MOP 5 B 0, 1, EAC - Declaration ofity (Russia, Kazakhstan, Belarus), SVGW (Switzerland), GOST-R (Russia), ARGB-KVBG (Belgium) - MOP 5 bar for outside building gas installation, PED Directive Assessment according to Pressure Equipment Directive 2014/68/UE module B+D by ICIM (0425), RoHS (EU), Factory Mutual (United States) |
| Maximum Operating Pressure    | 40 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



**LINE OA**  
@thsolution

## Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน TH Solution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า และการเลือกใช้งาน

**Tel.** 02-066-1996

**LINE OA** @thsolution

**Website** [www.thsolution.com](http://www.thsolution.com)

ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่ออ้างอิง โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากผู้ผลิตหรือเว็บไซต์ TH Solution ก่อนการสั่งซื้อและใช้งาน