




Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Type K Thermocouple Cable/Wire, 25m, Unscreened, PTFE Insulation, +260°C Max, 7/0.2mm

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 236-3858

Overview

สายเทอร์โมคัปเปิล RS PRO รุ่น 236-3858 เป็นสายประเภท Thermocouple Type K ยาว 25 เมตร หุ้มฉนวน PTFE แบบ Unscreened (ไม่ชีลด์) โครงสร้างตัวนำเป็นเส้นฝอย 7/0.2mm เป็นรูปร่างสายแบบ Flat Pair ระบุมาตรฐาน IEC

สายที่ใช้ฉนวน PTFE และแกนแบบเส้นฝอยให้ความยืดหยุ่นสูง
เหมาะสำหรับการเดินสายและการติดตั้งที่ต้องการความคล่องตัว ข้อมูลระบุอุณหภูมิการใช้งานในคำอธิบายว่า -75 ถึง +250°C
ขณะที่สเปคระบุ Maximum Operating Temperature เป็น +260°C ซึ่งเป็นค่าที่ปรากฏในข้อมูลของสินค้า
ควรยืนยันค่าอุณหภูมิที่ต้องการใช้งานก่อนการติดตั้ง

Features

- Thermocouple Type: K
- Insulation Material: PTFE
- Length: 25m
- Screened/Unscreened: Unscreened
- Core Strands: 7/0.2mm
- Cable Shape: Flat Pair
- Number of Strands/Conductors: 2
- Standards Met: IEC
- ระบุสีตามมาตรฐาน BS4937 Pt30 (ตามคำอธิบาย)

Applications

- การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์เทอร์โมคัปเปิลประเภท K
- งานวัดอุณหภูมิที่ต้องการสายยืดหยุ่นและทนความร้อน
- การติดตั้งในระบบอุตสาหกรรมที่ไม่ต้องการชีลด์ (unscreened)



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Insulation Material	PTFE
Length	25m
Maximum Operating Temperature	+260°C
Thermocouple Type	K
Screened/Unscreened	Unscreened
Core Strands	7/0.2mm
Cable Shape	Flat Pair
Number of Strands	2
Standards Met	IEC



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com