



Industrial Automation Products & Solutions



Belden1510C Series Multi-Channel Audio Cable, 0.22 mm² CSA, 8.94mm od, 152m, Black

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 1510C B59500

Overview

สายยืดหยุ่นระดับ CM แบบ Multi-Channel Audio Cable ขนาดหน้าตัด 0.22 mm² ความยาว 152m สีดำ ซีรีส์ 1510C

สายสำหรับงานเสียงมัลติแชนแนลที่ออกแบบตามมาตรฐาน CM มีการป้องกันสัญญาณแยกแต่ละคู่ (individually shielded and jacketed pairs) ให้ความยืดหยุ่นสูง เหมาะกับงานติดตั้งที่ต้องการการจัดการสายและการแยกสัญญาณอย่างเป็นระเบียบ

Features

- CM rated
- Individually shielded and jacketed pairs
- Cross Sectional Area: 0.22 mm²
- American Wire Gauge: 24 AWG
- Outer Diameter: 8.94mm
- Length: 152m
- Conductor Material: Tinned Copper
- Sheath Material: PVC (สีดำ)
- Multicore
- Capacitance Core To Screen: 58pF/ft
- Capacitance Core To Core: 31pF/ft
- Operating Temperature: -35°C ถึง +75°C
- Voltage Rating: 300 V
- Current Rating: 1.05 A
- Series: 1510C
- CPR Certification: Euroclass Eca

Applications

- การใช้งานสายเสียงมัลติแชนแนล



- งานติดตั้งที่ต้องการการจัดการสายและการแยกสัญญาณแบบเป็นระบบ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Audio Cable Type	Multi-Channel Audio Cable
Cross Sectional Area	0.22 mm ²
Outer Diameter	8.94mm
Length	152m
Minimum Operating Temperature	-35°C
CPR Certification	Eca
Maximum Operating Temperature	+75°C
Sheath Colour	Black
American Wire Gauge	24 AWG
Sheath Material	PVC
Number of Strands	7
Capacitance Core To Screen	58pF/ft
Size of Strands	0.2 mm
Conductor Material	Tinned Copper
Core Strands	7/32
Cable Shape	Multicore
Standards Met	Euroclass Eca
Current Rating	1.05 A
Conductor Resistance	23.3 Î©/0.34 km
Capacitance Core To Core	31pF/ft
Voltage Rating	300 V
Series	1510C

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com