



Industrial Automation Products & Solutions



Belden8795 Series 2 Core Line level Low Voltage signal Cable, 0.35 mm² CSA, 4.27mm od, 152m, Grey

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 8795 606U500

Overview

Belden 8795 606U500 คือสายสัญญาณเสียงระดับอุตสาหกรรม (Industrial Grade) แบบ 2 แกน จากซีรีส์ 8795 ที่ออกแบบมาเพื่อการส่งสัญญาณเสียงแรงดันต่ำ (Line level Low Voltage signal) อย่างมีประสิทธิภาพและทนทาน เหมาะสำหรับงานระบบควบคุมและเครื่องมือวัดที่ต้องการมาตรฐานการเชื่อมต่อที่มั่นคง

Features

- สายคู่เดี่ยว 2 แกน (2 Cores)
- พื้นที่หน้าตัดตัวนำ 0.35 mm² (22 AWG)
- ตัวนำทองแดงแท้ (Bare Copper) ชนิด Solid
- วัสดุฉนวน PE และวัสดุปลอกหุ้ม PVC สีเทา (Grey)
- มีความยาว 152 เมตรต่อม้วน
- รูปทรงสายแบบ Multicore

Applications

- งานระบบเครื่องมือวัด (Instrumentation)
- ระบบควบคุมอัตโนมัติ (Control applications)
- การเชื่อมต่อภายในระบบคอมพิวเตอร์
- การเดินสายสัญญาณภายในตู้หรือแผงควบคุม

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Audio Cable Type	Line level Low Voltage signal Cable
Number of Cores	2



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Cross Sectional Area	0.35 mm ²
Insulation Material	PE
Outer Diameter	4.27mm
Length	152m
CPR Certification	Eca
Minimum Operating Temperature	-30°C
Maximum Operating Temperature	+60°C
Fire Behaviour	Flame Retardant
Sheath Colour	Grey
American Wire Gauge	22 AWG
Cable Shape	Multicore
Standards Met	Euroclass Eca
Voltage Rating	300 V
Sheath Material	PVC
Conductor Material	Bare Copper
Conductor Strand Type	Solid
Current Rating	3 A per conductor @ 25°C
Series	8795



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com