

ALPHA WIRE

Alpha Wire Blanking Plug, M25, Chloroprene Rubber (O-Ring/Seal), Polyamide, 30mm Diameter, Threaded

ผู้ผลิต	**Alpha Wire**
รหัสสินค้า	**HPM25 SL080**

OVERVIEW

ปลั๊กอุด (Blanking Plug) แบบมีเกลียว ขนาด M25 เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม. ผลิตจาก Polyamide พร้อม O-Ring/ซีลจาก Chloroprene Rubber สีเทา ระบุ IP66 และ IP68

ผลิตภัณฑ์เป็นปลั๊กอุดแบบเกลียวสำหรับช่องสายในซีรีส์ FIT ให้คุณสมบัติด้านการป้องกันตาม IP66 และ IP68 วัสดุประกอบด้วย Polyamide สำหรับตัวปลั๊กและ Chloroprene Rubber สำหรับ O-Ring/ซีล พร้อมคุณสมบัติ Flame Retardant และ Self-extinguishing ตามสเปค

FEATURES

- Thread Size: M25
- Diameter: 30 mm
- ประเภทปลั๊ก: Blanking (ปลั๊กอุด)
- วัสดุ: Chloroprene Rubber (O-Ring/Seal) และ Polyamide
- Threaded/Unthreaded: Threaded
- Colour: Grey
- IP Rating: IP66, IP68
- Minimum Operating Temperature: -20°C
- Maximum Operating Temperature: +150°C

- Fire Behaviour: Flame Retardant, Self-extinguishing
- Series: FIT
- Standards Met: CSA Certified, UL 514 Listed, UL 94 V-2

APPLICATIONS

- อุดช่องสายหรือรูเกลียวที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อป้องกันฝุ่นและน้ำ
- การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ต้องการระดับการป้องกัน IP66/IP68

TECHNICAL SPECIFICATIONS

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	**M25**
Material	**Chloroprene Rubber (O-Ring/Seal), Polyamide**
Plug Type	**Blanking**
Diameter	**30mm**
Threaded/Unthreaded	**Threaded**
Colour	**Grey**
IP Rating	**IP66, IP68**
Minimum Operating Temperature	**-20°C**
Fire Behaviour	**Flame Retardant, Self-extinguishing**
Series	**FIT**
Maximum Operating Temperature	**+150°C**
Standards Met	**CSA Certified, UL 514 Listed, UL 94 V-2**

LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน TH Solution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต๊อกสินค้า และการเลือกใช้งาน

Tel. 02-066-1996
LINE OA @thsolution
Website www.thsolution.com

ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่ออ้างอิง โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากผู้ผลิตหรือเว็บไซต์ TH Solution ก่อนการสั่งซื้อและใช้งาน