



Industrial Automation Products & Solutions



Lapp Blanking Plug, PG48, Nickel Plated Brass, Threaded

ผู้ผลิต : Lapp

รหัสสินค้า : 52002790

Overview

Lapp Blanking Plug ปลั๊กอุดเกลียว PG48 ผลิตจาก nickel plated brass แบบเกลียว เหมาะสำหรับปิดช่องว่างในระบบสายและตู้ไฟเพื่อป้องกันฝุ่นและความชื้น

ปลั๊กอุดแบบเกลียวที่ให้ความทนทานต่อการกัดกร่อนด้วยการชุบนิเกิล เหมาะสำหรับการอุดช่องที่ไม่ได้ใช้ในระบบสายหรือตู้ไฟ โดยมีระดับการป้องกัน IP54 และช่วงอุณหภูมิการใช้งานกว้าง

Features

- Thread Size: PG48
- Material: Nickel Plated Brass
- Plug Type: Blanking
- Threaded: Threaded
- IP Rating: IP54
- Series: 5200
- Maximum Operating Temperature: +200°C
- Minimum Operating Temperature: -60°C
- For Use With: Cable Screw Gland

Applications

- ปิดช่องว่างในระบบสายและตู้ไฟ
- การอุดรูที่ไม่ได้ใช้ในแผงควบคุมหรือตู้สาย

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	PG48



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Material	Nickel Plated Brass
Plug Type	Blanking
Threaded/Unthreaded	Threaded
IP Rating	IP54
Series	5200
Maximum Operating Temperature	+200°C
Minimum Operating Temperature	-60°C
For Use With	Cable Screw Gland



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com