



Industrial Automation Products & Solutions



Alpha Wire Blanking Plug, PG29, Chloroprene Rubber (O-Ring/Seal), Polyamide, 44mm Diameter, Threaded

ผู้ผลิต : Alpha Wire

รหัสสินค้า : HPP29 SL080

Overview

Blanking plug (ปลั๊กอุด) ขนาดเกลียว PG29 เส้นผ่านศูนย์กลาง 44mm โครงสร้าง Polyamide พร้อม O-ring ทำจาก Chloroprene Rubber (สำหรับ O-ring/seal) ให้ระดับการป้องกัน IP66/IP68 และเป็นไปตามมาตรฐานบางรายการ (CSA, UL)

ปลั๊กอุดรุ่นนี้ออกแบบมาสำหรับรูเกลียว PG29 ให้การปิดผนึกด้วย O-ring ยาง Chloroprene เหมาะสำหรับการอุดช่องที่ไม่ใช้งาน ช่วงอุณหภูมิการใช้งานกว้าง (+150°C สูงสุดที่ระบุ) และมีคุณสมบัติต้านไฟ (Flame Retardant, Self-extinguishing) พร้อมการรับรองบางรายการ (CSA, UL 514, UL 94 V-2) ตามสเป็ค

Features

- Thread Size: PG29
- Plug Type: Blanking (ปลั๊กอุด)
- Material: Chloroprene Rubber (O-Ring/Seal) และ Polyamide
- Diameter: 44mm
- Threaded: Threaded
- Colour: Grey
- IP Rating: IP66, IP68 (ระบุทั้งสองค่า)
- Fire Behaviour: Flame Retardant, Self-extinguishing
- Minimum Operating Temperature: -20°C
- Maximum Operating Temperature: +150°C
- Standards Met: CSA Certified, UL 514 Listed, UL 94 V-2
- Series: FIT

Applications

- อุดช่อง PG29 บนตู้ควบคุมหรือเคสอิเล็กทรอนิกส์
- การใช้งานที่ต้องการการปิดผนึกระดับ IP66/IP68 ตามสเป็ค



- สภาพแวดล้อมที่ต้องการวัสดุกันไฟและมาตรฐานความปลอดภัยตามที่ระบุ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	PG29
Material	Chloroprene Rubber (O-Ring/Seal), Polyamide
Plug Type	Blanking
Diameter	44mm
Threaded/Unthreaded	Threaded
Colour	Grey
IP Rating	IP66, IP68
Fire Behaviour	Flame Retardant, Self-extinguishing
Minimum Operating Temperature	-20°C
Maximum Operating Temperature	+150°C
Series	FIT
Standards Met	CSA Certified, UL 514 Listed, UL 94 V-2



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com