



Industrial Automation Products & Solutions



Moflash Blanking Plug, M20, Stainless Steel, 25mm Diameter, Threaded

ผู้ผลิต : Moflash

รหัสสินค้า : 50214

Overview

Moflash Blanking Plug รุ่น 50214 เป็นปลั๊กอุดแบบเกลียวขนาด M20 เส้นผ่าศูนย์กลาง 25mm ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง (ในคำอธิบายระบุว่า มีทั้งทองเหลืองชุบและสแตนเลส) และมีการรับรองสำหรับพื้นที่อันตรายตาม ATEX

จากข้อมูล ภาพรวมระบุปลั๊กอุดที่ออกแบบเพื่อปิดช่องเข้าแบบมีเกลียว (Threaded Entry Holes) ด้วยวัสดุที่ให้ความทนทานต่อการกัดกร่อน โดยสเปคระบุ Material เป็น Stainless Steel, ขนาด M20, เส้นผ่าศูนย์กลาง 25mm, มี IP Rating และการรับรอง ATEX ซึ่งเหมาะกับการอุดช่องในระบบไฟฟ้าและงานอุตสาหกรรมตามข้อความต้นฉบับ

Features

- Thread Size: M20
- Material: Stainless Steel (สเปค) — คำอธิบายยังระบุทางเลือกเป็นทองเหลืองชุบ electroless nickel
- Plug Type: Blanking
- Diameter: 25mm
- Threaded: Threaded
- Hazardous Area Certification: ATEX
- IP Rating: IP65 (Tapered), IP66/67/68 (Parallel)
- Standards Met: IEC
- Minimum Operating Temperature: -20°C
- Maximum Operating Temperature: $+95^{\circ}\text{C}$
- Series: 502
- For Use With: Threaded Entry Holes

Applications

- การอุดช่องเข้าแบบมีเกลียว (Threaded Entry Holes) ในระบบไฟฟ้า
- การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ต้องการการป้องกันน้ำ/ฝุ่นตาม IP65–IP68 (ขึ้นกับรูปแบบ)
- การใช้งานในพื้นที่อันตรายที่ต้องการการรับรอง ATEX



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M20
Material	Stainless Steel
Plug Type	Blanking
Diameter	25mm
Threaded/Unthreaded	Threaded
Hazardous Area Certification	ATEX
IP Rating	IP65 (Tapered), IP/66/67/68 (Parallel)
Standards Met	IEC
Minimum Operating Temperature	-20°C
Series	502
Maximum Operating Temperature	+95°C
For Use With	Threaded Entry Holes



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com