



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Thermal Overload Relay 1NC/1NO, 12.5 A F.L.C, 12.5 A Contact Rating, 6 W, 4000 V ac, RSPROOL32

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 250-8896

Overview

RS PRO Thermal Overload Relay (RSPROOL32, รุ่น 250-8896) เป็นรีเลย์ความร้อนสำหรับป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าจากความร้อนเกิน มาพร้อมการจัดสถานะปกติเป็น 1NC/1NO และระบุค่า FLC motor rating และ Contact current rating ที่ 12.5 A.

อุปกรณ์ออกแบบมาเพื่อปกป้องโหลดไฟฟ้า (เช่นมอเตอร์) จากการทำงานที่ทำให้เกิดความร้อนเกิน โดยสเปคให้ค่า FLC และ contact rating เท่ากันคือ 12.5 A พร้อมกำลังไฟ 6 W และค่าความคุมที่ระบุเป็น 4000 V ac (ตามข้อมูลสเปค).

Features

- FLC Motor Rating: 12.5 A
- Contact Current Rating: 12.5 A
- Normal State Configuration: 1NC/1NO
- Power Rating: 6 W
- Range/Model: RSPROOL32 / 250-8896
- Control Voltage: 4000 V ac

Applications

- การป้องกันมอเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีค่า FLC ประมาณ 12.5 A
- ระบบที่ต้องการรีเลย์ความร้อนเพื่อป้องกันการดำเนินงานเกินฟีกัด

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
FLC Motor Rating	12.5 A



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Contact Current Rating	12.5 A
Range	RSPROOL32
Power Rating	6 W
Normal State Configuration	1NC/1NO
Control Voltage	4000 V ac



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com