



## Industrial Automation Products & Solutions



# RS PRO Grey Nylon Cable Gland, PG16 Thread, 10mm Min, 14mm Max, IP68

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 210-1367

## Overview

RS PRO Grey Nylon Cable Gland ขนาดหัวเกลียว PG16 สำหรับสายขนาด 10mm ถึง 14mm ให้การปกป้องระดับ IP68 ผลิตจาก Nylon 66 และมาพร้อม locknut

เป็น cable gland แบบ Nylon 66 ที่ออกแบบเพื่อการติดตั้งในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม ให้การปกป้องตาม IP68 และคุณสมบัติยับยั้งการลุกไหม้ (flame retardant, self-extinguishing) สเปกกระบุช่วงอุณหภูมิใช้งานและจำนวนชิ้นในชุด

## Features

- Thread Size: PG16
- Material: Nylon 66
- Colour: Grey
- Minimum Cable Diameter: 10mm
- Maximum Cable Diameter: 14mm
- IP Rating: IP68
- Locknut Included: Yes
- Fire Behaviour: Flame Retardant, Self-extinguishing
- Standards Met: UL 94 V-2
- Number of Pieces: 10
- Operating Temperature Range: -40°C ถึง +85°C
- Series: KSS PG THREAD (DIN STANDARD)

## Applications

- การเดินสายและการเชื่อมต่อในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม
- การติดตั้งที่ต้องการการปกป้อง IP68

## Specifications



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

| คุณลักษณะ                     | รายละเอียด                          |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Thread Size                   | PG16                                |
| Maximum Cable Diameter        | 14mm                                |
| Minimum Cable Diameter        | 10mm                                |
| Material                      | Nylon 66                            |
| Colour                        | Grey                                |
| Series                        | KSS PG THREAD (DIN STANDARD)        |
| IP Rating                     | IP68                                |
| Locknut Included              | Yes                                 |
| Fire Behaviour                | Flame Retardant, Self-extinguishing |
| Minimum Operating Temperature | -40°C                               |
| Maximum Operating Temperature | 85°C                                |
| Number of Pieces              | 10                                  |
| Standards Met                 | UL 94 V-2                           |
| Operating Temperature Range   | -40 °C+85 °C                        |



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com