



Industrial Automation Products & Solutions



Siemens SIRIUS 3RU2 Thermal Overload Relay 1NO + 1NC, 3.5 → 5 A F.L.C, 5 A Contact Rating, 1.5 kW, 3P, SIRIUS

ผู้ผลิต : Siemens

รหัสสินค้า : 3RU2116-1FC0

Overview

Siemens SIRIUS 3RU2 Thermal Overload Relay (รุ่น 3RU2116-1FC0) สำหรับการป้องกันความร้อน มีการแสดงตำแหน่งสวิตช์ ฟังก์ชันทดสอบ ปุ่มหยุด และสวิตช์เลือกสำหรับการรีเซ็ตแบบมือ/อัตโนมัติ

รีเลย์โอเวอร์โหลดในซีรีส์ SIRIUS 3RU2 ให้การปรับตั้งกระแส (3.5–5 A) พร้อมตัวเลือกการรีเซ็ตอัตโนมัติหรือด้วยมือ และรองรับการเชื่อมต่อแบบสกูหรือแบบหนีบสปริงตามที่ระบุ

Features

- FLC Motor Rating: 3.5 - 5 A
- Contact Current Rating: 5 A
- Range/Series: SIRIUS, SIRIUS 3RU2
- Pole Configuration: 3P
- Mounting Style: Direct Contactor
- Power Rating: 1.5 kW
- Normal State Configuration: NO/NC
- Terminal Type: Cage Clamp
- Reset Method: Automatic, Manual
- Number Of Auxiliary Contacts: 2
- Dimensions: Width 45 mm, Length 87 mm, Depth 73 mm
- Operating Temperature Range: -40°C to +70°C
- Contact Voltage Rating: 690 V ac
- มีปุ่มหยุดและสวิตช์เลือกสำหรับการรีเซ็ต พร้อมตัวบ่งชี้ตำแหน่งสวิตช์และฟังก์ชันทดสอบ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
-----------	------------



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

FLC Motor Rating	3.5 - 5 A
Contact Current Rating	5 A
Range	SIRIUS
Pole Configuration	3P
Series	SIRIUS 3RU2
Mounting Style	Direct Contactor
Power Rating	1.5 kW
Normal State Configuration	NO/NC
Terminal Type	Cage Clamp
Reset Method	Automatic, Manual
Number Of Auxiliary Contacts	2
Width	45mm
Length	87mm
Depth	73mm
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Operating Temperature	+70°C
Operating Temperature Range	-40 - +70 °C
Contact Voltage Rating	690 V ac



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com