



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Braided Fibreglass Natural Cable Sleeve, 10mm Diameter, 5m Length

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 668-1242

Overview

ปลอกถักไฟเบอร์กลาสเคลือบซิลิโคน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10mm ยาว 5m
ให้การปกป้องสายพร้อมทนต่ออุณหภูมิสูงและมีความทนทานต่อการเสียดสีและการฉีกขาด

ปลอกถักไฟเบอร์กลาสที่อัดซิลิโคนเหมาะกับการใช้งานที่ต้องการทั้งการจัดการสายที่เป็นระเบียบและการทนต่ออุณหภูมิสูง
โดยมีค่าการใช้งานตั้งแต่ -40°C ถึง $+300^{\circ}\text{C}$ พร้อมคุณสมบัติไม่ลามไฟและปลอดฮาโลเจนตามมาตรฐานที่ระบุ

Features

- เส้นผ่านศูนย์กลางปลอก: 10mm
- ความยาว: 5m
- วัสดุ: Fibreglass เคลือบซิลิโคน
- ถัก (Braided): ใช่
- ไม่ขยาย (Expandable): ไม่
- ความหนาผนัง: 0.35mm
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -40°C ถึง $+300^{\circ}\text{C}$
- แรงดันไฟฟ้าไดอิเล็กทริก: 1kV
- พฤติกรรมต่อไฟ: Halogen Free, Self-extinguishing
- มาตรฐานที่สอดคล้อง: IEC 60684, RoHS, UL 1441, UL E151092
- เส้นผ่านศูนย์กลางสายขั้นต่ำที่ระบุ: 10mm

Applications

- การหุ้มสายและจัดการสายที่ต้องการความทนความร้อน
- การป้องกันสายจากการสึกหรอและการเสียดสี

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
-----------	------------



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Sleeve Diameter	10mm
Colour	Natural
Material	Fibreglass
Sleeve Length	5m
Braided	Yes
Expandable	No
Minimum Cable Diameter	10mm
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Operating Temperature	+300°C
Fire Behaviour	Halogen Free, Self-extinguishing
Dielectric Strength	1kV
Standards Met	IEC 60684, RoHS Compliant, UL 1441, UL E151092
Wall Thickness	0.35mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com