




Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity Straight, Modified Polyolefin, 43mm

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : 202K163-3-0

Overview

TE Connectivity ขึ้นงานขึ้นรูปแบบ Straight ผลิตจาก Modified Polyolefin ขนาดภายใน 43mm ช่วยรองรับแรงดึงและการชิลเมื่อใช้งานร่วมกับกาว ความยาว 43mm (Inside Diameter Primary/Secondary 43mm)

ตามข้อมูล ผลิตกันที่นอกแบบมาเพื่อลดแรงดันที่จุดต่อและป้องกันการซึมของสิ่งสกปรกและของเหลวเมื่อใช้ร่วมกับกาว โดยให้การปิดผนึกที่ทนทานและรองรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ต้องการการชิล ตัวขึ้นงานมีค่าอุณหภูมิการใช้งานที่ระบุและค่าหดหลังติดตั้ง

Features

- ประเภท: Straight
- Inside Diameter Primary: 43mm
- Inside Diameter Secondary: 43mm
- Adhesive Lined: No
- วัสดุ: Modified Polyolefin
- จำนวน breakouts: 1
- ช่วงอุณหภูมิขั้นต่ำ: -55°C
- ช่วงอุณหภูมิสูงสุด: $+135^{\circ}\text{C}$
- Shrunk Diameter Primary: 28.2mm
- Shrunk Diameter Secondary: 9.9mm
- Series: 202K1

Applications

- การป้องกันและรองรับจุดต่อสายที่ต้องการการชิลเมื่อใช้กาว
- การลดแรงเค้นและการรองรับแรงดึงในข้อต่อสายไฟ

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Type	Straight
Inside Diameter Primary	43mm
Inside Diameter Secondary	43mm
Adhesive Lined	No
Material	Modified Polyolefin
Number of Breakouts	1
Minimum Operating Temperature	-55°C
Maximum Operating Temperature	+135°C
Shrunk Diameter Primary	28.2mm
Shrunk Diameter Secondary	9.9mm
Series	202K1



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com