



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Heat Shrink Tubing, Black 3.2mm Sleeve Dia. x 300mm Length 2:1 Ratio

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 417-7249

Overview

RS PRO Heat Shrink Tubing ขนาดต้นทาง 3.2mm ย่อลงเป็น 1.6mm ยาว 300mm สีดำ ทำจาก Polyolefin อัตราการหด 2:1

ท่อหดโพลีโอลีฟินขนาดเล็กนี้เหมาะสำหรับการหุ้มสายและเชื่อมต่อในงานไฟฟ้า ยานยนต์ และอากาศที่ต้องการการปกป้องและความทนไฟ รุ่นนี้ไม่มีกาบุงและมีช่วงอุณหภูมิการใช้งาน -55 ถึง +135 °C เช่นเดียวกับรุ่นขนาดใหญ่ แต่ความยาวและขนาดแตกต่างกันไปตามความต้องการใช้งาน

Features

- Sleeve Diameter (ต้นทาง): 3.2mm
- Shrunk Diameter: 1.6mm
- Sleeve Length: 300mm
- Shrink Ratio: 2:1
- Material: Polyolefin
- Colour: Black
- Adhesive Lined: No
- Operating Temperature Range: -55 - +135 °C
- Flame Retardant: Yes
- Halogen Free: No
- มาตรฐานที่สอดคล้อง: ระบุหลายรายการ (เช่น BS3G 198 Part 3 11B, CSA C22.2 No.198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS-DTL 23053/5 Class 1, RoHS, UL 224 VW-1 เป็นต้น)

Applications

- หุ้มเชื่อมต่อและการอินซูลेशनของสายไฟขนาดเล็ก
- การระบุสี ฉนวน และการหุ้มฮาร์เนสในอุปกรณ์อุตสาหกรรม ยานยนต์ และอากาศ

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sleeve Diameter	3.2mm
Colour	Black
Shrunk Diameter	1.6mm
Sleeve Type	Heat Shrink
Adhesive Lined	No
Shrink Ratio	2:1
Sleeve Length	300mm
Material	Polyolefin
Operating Temperature Range	-55 - +135 °C
Flame Retardant	Yes
Halogen Free	No
Standards Met	BS3G 198 Part 3 11B, CSA C22.2 No. 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS-DTL 23053/5 Class 1, RoHS Compliant, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 Part 5 A&B



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com