



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Heat Shrink Tubing, Black 3.2mm Sleeve Dia. x 1.2m Length 2:1 Ratio

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 398-206

Overview

ท่อหดความร้อนโพลีโอลิฟิน สีดำ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.2mm ความยาว 1.2m อัตราการหดตัว 2:1 ทนไฟ เหมาะสำหรับการหุ้มสายไฟ แจ็กเก็ต และฮาร์เนสในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม

ผลิตจากโพลีโอลิฟิน มีอัตราหดตัว 2:1 และคุณสมบัติทนไฟตามมาตรฐานที่ระบุ ให้การหดตัวที่เชื่อถือได้สำหรับการปกป้องฉนวนและการระบุสีในงานไฟฟ้า ยานยนต์ และอากาศยาน

Features

- วัสดุ: Polyolefin
- Sleeve Diameter ต้น: 3.2mm
- Shrunk Diameter: 1.6mm
- Sleeve Length: 1.2m
- Shrink Ratio: 2:1
- Flame Retardant: Yes
- Adhesive Lined: No
- Operating Temperature Range: -55 - +135 °C
- Colour: Black
- Standards: BS3G 198 Part 3 11B; CSA C22.2 No. 198.1; IEC 60684-3-212 A&B; MIL SAE-AMS-DTL 23053/5 Class 1; RoHS Compliant; UL 224 VW-1 E48762; VG 95343 Part 5 A&B
- Halogen Free: No

Applications

- ปกคลุมหุ้มสายไฟและฮาร์เนส
- การระบุสีสายไฟ
- ฉนวนป้องกันและการหุ้มแจ็กเก็ตในอุตสาหกรรมไฟฟ้า ยานยนต์ และอากาศยาน

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sleeve Diameter	3.2mm
Colour	Black
Shrunk Diameter	1.6mm
Sleeve Type	Heat Shrink
Adhesive Lined	No
Shrink Ratio	2:1
Sleeve Length	1.2m
Material	Polyolefin
Operating Temperature Range	-55 - +135 °C
Flame Retardant	Yes
Halogen Free	No
Standards Met	BS3G 198 Part 3 11B, CSA C22.2 No. 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS-DTL 23053/5 Class 1, RoHS Compliant, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 Part 5 A&B



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com