



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Heat Shrink Tubing, Assorted 3.2mm Sleeve Dia. x 3.6cm Length 2:1 Ratio

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 458-0645

Overview

ชุดท่อหดความร้อน Heat Shrink Tubing จาก RS PRO แบบผสม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.2mm (รวมขนาดอื่นๆ) ความยาวหลากหลายวัสดุโพลีเอทิลีน เหมาะสำหรับงานติดตั้งและซ่อมแซมภาคสนาม

ชุดนี้เป็น assortment ของท่อหดโพลีเอทิลีนที่มีหลายขนาดและความยาว ใช้งานได้สะดวกในงานภาคสนามหรือการซ่อมฉุกเฉิน มีคุณสมบัติทนไฟและทนอุณหภูมิสูงสุดถึง +105 °C ตามสเปก และเป็นไปตามมาตรฐาน RoHS และ SAE-AMS-DTL-23053-5

Features

- Sleeve Diameter รวมหลายขนาด: 3.2 mm, 6.4 mm, 9.5 mm, 12.7 mm
- Sleeve Length หลากหลายความยาว: 3.6 cm, 4.1 cm, 6 cm, 9 cm, 12 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm
- Material: Polyolefin
- Shrink Ratio: 2:1
- Adhesive Lined: No
- Operating Temperature Range: Maximum of +105 °C
- Flame Retardant: Yes
- Colour: Assorted
- Standards Met: RoHS Compliant, SAE-AMS-DTL-23053-5

Applications

- หุ้มฉนวนสายไฟและการเชื่อมต่อในการติดตั้งหรือซ่อมแซม
- งานภาคสนามหรือกล่องเครื่องมือสำหรับช่างเพื่อการซ่อมฉุกเฉิน

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Sleeve Diameter	3.2 mm, 6.4 mm, 9.5 mm, 12.7mm
Colour	Assorted
Shrunk Diameter	Assortment
Sleeve Type	Heat Shrink
Adhesive Lined	No
Shrink Ratio	2:1
Sleeve Length	3.6 cm, 4.1 cm, 6 cm, 9 cm, 12 cm, 15 cm, 20 cm, 25cm
Material	Polyolefin
Operating Temperature Range	Maximum of +105 °C
Flame Retardant	Yes
Standards Met	RoHS Compliant, SAE-AMS-DTL-23053-5



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com