



Industrial Automation Products & Solutions



Siemens SIRIUS 3RU2 Thermal Overload Relay 1NO + 1NC, 40 A F.L.C, 40 A Contact Rating, 3P, SIRIUS

ผู้ผลิต : Siemens

รหัสสินค้า : 3RU2136-4FB0

Overview

Siemens SIRIUS 3RU2 Thermal Overload Relay รุ่น 3RU2136-4FB0 จากแบรนด์ Siemens

รีเลย์โอเวอร์โหลดแบบความร้อนในซีรีส์ SIRIUS 3RU2 ระบุ FLC 40 A และ Contact Current Rating 40 A มาพร้อมฟังก์ชันตัวบ่งชี้ตำแหน่งสวิตช์ ปุ่มหยุด และสวิตช์เลือกการตั้งค่าใหม่แบบแมนนวล/อัตโนมัติ

Features

- FLC Motor Rating: 40 A
- Contact Current Rating: 40 A
- Pole Configuration: 3P
- Normal State Configuration: 1NO + 1NC
- Reset Method: Automatic, Manual
- Terminal Type: Screw
- Mounting Style: Direct Contactor
- Number Of Auxiliary Contacts: 2
- Dimensions: Width 76.5mm, Length 55mm, Depth 104.2mm
- Operating Temperature Range: -40 - +70 °C
- Contact Voltage Rating: 690 V ac
- คำอธิบายระบุตัวบ่งชี้ตำแหน่งสวิตช์และฟังก์ชันทดสอบ ปุ่มหยุด และสวิตช์เลือกการตั้งค่าใหม่

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
FLC Motor Rating	40 A
Contact Current Rating	40 A



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Range	SIRIUS
Pole Configuration	3P
Series	SIRIUS 3RU2
Mounting Style	Direct Contactor
Normal State Configuration	1NO + 1NC
Reset Method	Automatic, Manual
Terminal Type	Screw
Number Of Auxiliary Contacts	2
Width	76.5mm
Length	55mm
Depth	104.2mm
Maximum Operating Temperature	+70°C
Minimum Operating Temperature	-40°C
Operating Temperature Range	-40 - +70 °C
Contact Voltage Rating	690 V ac



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com