



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Adhesive Lined Heat Shrink Tubing, Black 4.8mm Sleeve Dia. x 1.22m Length 3:1 Ratio

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 234-5892

Overview

ท่อหดความร้อน RS PRO แบบมีชั้นกาว ขนาด 4.8mm ก่อหด ยาว 1.22m อัตราการหด 3:1 สีดำ ผลิตจาก Polyolefin ทนไฟ

เป็นท่อหดขนาดเล็กที่มีชั้นกาวภายใน เหมาะสำหรับงานซ่อมและการหุ้มขั้วหรือสายขนาดเล็ก ให้การยึดติดแน่นสนิทและเพิ่มความเป็นระเบียบในการเดินสาย พร้อมคุณสมบัติทนไฟที่ระบุไว้

Features

- เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.8mm ก่อหด
- ขนาดหลังหด 1.6mm
- ความยาว 1.22m
- วัสดุ Polyolefin
- มีชั้นกาวด้านใน (Adhesive Lined)
- อัตราการหด 3:1
- ทนไฟ (Flame Retardant)

Applications

- หุ้มขั้วหรือการต่อสายขนาดเล็ก
- งานซ่อมและติดตั้งที่ต้องการการยึดติดแน่นสนิท
- การจัดระบบสายไฟในชุดอุปกรณ์หรือแผงวงจรที่มีพื้นที่จำกัด

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sleeve Diameter	4.8mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Colour	Black
Shrunk Diameter	1.6mm
Sleeve Type	Heat Shrink Tubing
Adhesive Lined	Yes
Shrink Ratio	3:1
Sleeve Length	1.22m
Material	Polyolefin
Flame Retardant	Yes



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com