

RS PRO

RS PRO Heat Shrink Tubing, Black 3mm Sleeve Dia. x 10m Length 3:1 Ratio

ผู้ผลิต	**RS PRO**
รหัสสินค้า	**700-4532**

OVERVIEW

RS PRO Heat Shrink Tubing ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 mm ยาว 10 m ผลิตจาก Polyolefin ทนไฟ เหมาะสำหรับการหุ้มฉนวนและการป้องกันสายไฟทั่วไป

เป็นท่อหดทั่วไปคุณภาพสูงจาก RS PRO ผลิตจาก Polyolefin ยืดหยุ่นและทนไฟ มีอัตราหด 3:1 และได้รับมาตรฐาน UL ตามที่ระบุ

FEATURES

- Sleeve Diameter: 3 mm (Shrunk Diameter: 1 mm)
- Sleeve Length: 10 m
- Material: Polyolefin
- Shrink Ratio: 3:1
- Adhesive Lined: No
- Flame Retardant: Yes
- Halogen Free: No
- Standards Met: UL
- Operating Temperature Range: -55 - +135 °C
- Colour: Black

APPLICATIONS

- การหุ้มฉนวนและการป้องกันสายไฟในงานทั่วไป

- งานซ่อมและติดตั้งทั่วไปตามคำอธิบาย

TECHNICAL SPECIFICATIONS

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sleeve Diameter	**3mm**
Colour	**Black**
Shrunk Diameter	**1mm**
Sleeve Type	**Heat Shrink**
Adhesive Lined	**No**
Shrink Ratio	**3:1**
Sleeve Length	**10m**
Material	**Polyolefin**
Operating Temperature Range	**-55 - +135 °C**
Flame Retardant	**Yes**
Halogen Free	**No**
Standards Met	**UL**

LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน TH Solution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต๊อกสินค้า และการเลือกใช้งาน

Tel. 02-066-1996
LINE OA @thsolution
Website www.thsolution.com

ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่ออ้างอิง โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากผู้ผลิตหรือเว็บไซต์ TH Solution ก่อนการสั่งซื้อและใช้งาน