



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity Heat Shrink Tubing, Black 3.2mm Sleeve Dia. x 10m Length 2:1 Ratio, LSTT Series

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : LSTT-R-3.2-0

Overview

TE Connectivity LSTT-R-3.2-0 เป็นท่อหดแบบ RaySpool system ในซีรีส์ LSTT ขนาดเส้นผ่านภายนอก 3.2mm ยาว 10m ออกแบบให้ยืดหยุ่นและมีอุณหภูมิการหดต่ำ

Features

- RaySpool dispensing system (ระบบจ่ายท่อแบบสะดวกและเป็นระเบียบ)
- Material: Polyolefin
- Sleeve Diameter: 3.2mm
- Sleeve Length: 10m (ม้วน)
- Shrink Ratio: 2:1
- Adhesive Lined: No
- Operating Temperature Range: -40 - +105 °C
- Flame Retardant: Yes
- Series: LSTT

Applications

- การหุ้มสายไฟและชิ้นส่วนที่ต้องการท่อหุ้มที่ยืดหยุ่น
- งานที่ต้องใช้งานใกล้เคียงตัวต่อความร้อน
- การใช้งานทั่วไปที่ต้องการท่อหดแบบม้วนจ่าย (RaySpool)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sleeve Diameter	3.2mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Colour	Black
Adhesive Lined	No
Shrink Ratio	2:1
Sleeve Length	10m
Material	Polyolefin
Operating Temperature Range	-40 - +105 °C
Flame Retardant	Yes
Series	LSTT



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com