



Industrial Automation Products & Solutions



AXINDUS HIFLEX-CY1000 Control Cable, 3 Cores, 6 mm², LIYCY1000, Screened, 50m, Grey PVC Sheath, 9 AWG

ผู้ผลิต : AXINDUS

รหัสสินค้า : 90310600

Specifications

| คุณลักษณะ | รายละเอียด |
|----------------------|-------------------|
| Series | HIFLEX-CY1000 |
| Number of Cores | 3 |
| Cross Sectional Area | 6 mm ² |
| Screened/Unscreened | Screened |
| Length | 50m |
| Control Cable Type | LIYCY1000 |
| Cable Shape | Multi-Conductor |
| Sheath Colour | Grey |
| American Wire Gauge | 9 AWG |
| CPR Certification | Eca |
| Outer Diameter | 14.8mm |
| Sheath Material | PVC |
| Standards Met | Euroclass Eca |
| Voltage Rating | 1 kV |
| Conductor Resistance | 3.3 Ω/km |
| Conductor Material | Bare Copper |
| Insulation Material | PVC |



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

| | |
|-------------------------------|---|
| Current Rating | 44A |
| Fire Behaviour | Flame Retardant NF C 32-070/C2, IEC 60332-1 |
| Minimum Operating Temperature | -30°C |
| Minimum Bend Radius | 7 x Diameter |
| Maximum Operating Temperature | +70°C |
| Screen Type | Tinned Copper Braid |
| Earth Cable | Yes |
| Oil Resistant | No |



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com