



Industrial Automation Products & Solutions



Belden 4200FE Control Cable, 2 Cores, 1.31 mm², Screened, 100m, Grey Low Smoke Zero Halogen (LSZH) Sheath, 16 AWG

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 4200FE.00100

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	4200FE
Number of Cores	2
Cross Sectional Area	1.31 mm ²
Screened/Unscreened	Screened
Length	100m
Cable Shape	Multicore
Sheath Colour	Grey
American Wire Gauge	16 AWG
CPR Certification	Eca
Outer Diameter	4.7mm
Sheath Material	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Standards Met	Euroclass Eca
Voltage Rating	300 V
Drain Wire	Yes
Minimum Operating Temperature	-20°C
Insulation Material	PP
Earth Cable	No



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Conductor Material	Stranded Bare Copper
Minimum Bend Radius	47 mm
Core Strands	19/29 AWG
Fire Behaviour	Flame Retardant
Current Rating	6.25 A @ 25 °C Max.
Conductor Resistance	13.1 Ω /km
Maximum Operating Temperature	+70°C
Screen Type	Aluminium/PET Foil



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com