




Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Control Cable, 7 Cores, 0.75 mm², SY, Screened, 50m, Transparent PVC Sheath, 18 AWG

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 827-4218

Overview

RS PRO Control Cable ประเภท SY แบบ screened 7 cores ขนาด 0.75 mm² ยาว 50m มีปลอกหุ้ม PVCใสและเกราะลวดสำหรับทนแรงกล เหมาะสำหรับงานควบคุมที่ต้องการการเคลื่อนที่บางระดับและป้องกันการรบกวน

สาย SY นี้รวมคุณสมบัติของสายควบคุมยืดหยุ่นและการshieldด้วย braid เหมาะกับงานที่ต้องการความทนทานต่อแรงกดและแรงทางกล ตัวนำเป็นทองแดง มีการระบุหมายเลขแกน (number coded) และผ่านการจัดระดับ CPR เป็น Eca ข้อกำหนดอุณหภูมิใช้งาน -40°C ถึง +80°C ให้กระแสได้ประมาณ 12 A

Features

- จำนวนแกน: 7 cores
- พื้นที่หน้าตัด: 0.75 mm²
- แบบ: Screened (Braid)
- ความยาว: 50m
- ชนิด: SY control cable
- สีปลอก: Transparent
- AWG: 18 AWG
- CPR Certification: Eca
- วัสดุปลอก: PVC
- วัสดุตัวนำ: Copper
- แรงดันพิกัด: 300/500 V
- มีสายดิน (Earth cable): Yes
- แกนเส้นนำ: 24/0.2 mm
- ความต้านทานตัวนำ: 26 Ω/km
- อุณหภูมิใช้งานสูงสุด: +80°C
- อุณหภูมิต่ำสุด: -40°C
- การทนน้ำมัน: Yes
- วัสดุบรรจุภายใน: Non-Wicking Filler



- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 9.4mm
- Current Rating: 12 A
- Minimum Bend Radius: Fixed - 6 x D; Occasional Flexing - 20 x D

Applications

- การเดินสายควบคุมในระบบอุตสาหกรรมที่มีแรงกดหรือเคลื่อนไหวบางระดับ
- การเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุมที่ต้องการการป้องกัน EMI
- การใช้งานที่ต้องการความทนทานต่อน้ำมันและสภาพแวดล้อมรุนแรง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Cores	7
Cross Sectional Area	0.75 mm ²
Screened/Unscreened	Screened
Length	50m
Control Cable Type	SY
Sheath Colour	Transparent
American Wire Gauge	18 AWG
CPR Certification	Eca
Outer Diameter	9.4mm
Sheath Material	PVC
Conductor Material	Copper
Voltage Rating	300/500 V
Bedding Material	PVC
Earth Cable	Yes
Minimum Bend Radius	Fixed - 6 x D Occasional Flexing - 20 x D
Conductor Resistance	26 Î©/km
Screen Type	Braid
Core Strands	24/0.2 mm
Maximum Operating Temperature	+80°C



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Insulation Material	PVC
Minimum Operating Temperature	-40°C
Current Rating	12 A
Oil Resistant	Yes
Filler Material	Non-Wicking Filler



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com