



## Industrial Automation Products & Solutions



### RS PRO Control Cable, 2 Cores, 0.25 mm<sup>2</sup>, LIYY, Unscreened, 100m, Grey PVC Sheath, 23 AWG

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 136-8194

## Specifications

| คุณลักษณะ                     | รายละเอียด                                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Number of Cores               | 2                                           |
| Cross Sectional Area          | 0.25 mm <sup>2</sup>                        |
| Screened/Unscreened           | Unscreened                                  |
| Length                        | 100m                                        |
| Control Cable Type            | LIYY                                        |
| Sheath Colour                 | Grey                                        |
| Cable Shape                   | Multi-Conductor                             |
| American Wire Gauge           | 23 AWG                                      |
| CPR Certification             | Eca                                         |
| Outer Diameter                | 3.7mm                                       |
| Sheath Material               | PVC                                         |
| Standards Met                 | Euroclass Eca                               |
| Minimum Operating Temperature | -30°C                                       |
| Conductor Resistance          | 79.9 Î©/km                                  |
| Fire Behaviour                | Flame Retardant NF C 32-070/C2, IEC 60332-1 |
| Earth Cable                   | No                                          |
| Minimum Bend Radius           | 15 x 3.7 (Moved), 7 x 3.7 (Fixed)           |



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Insulation Material           | PVC         |
| Current Rating                | 3A          |
| Conductor Material            | Bare Copper |
| Oil Resistant                 | No          |
| Voltage Rating                | 300 V       |
| Filler Material               | PVC         |
| Screen Type                   | Unscreened  |
| Maximum Operating Temperature | +70°C       |



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com