




Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Control Cable, 7 Cores, 2.5 mm², SY, Screened, 50m, Transparent PVC Sheath, 13 AWG

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 827-4212

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Cores	7
Cross Sectional Area	2.5 mm ²
Screened/Unscreened	Screened
Length	50m
Control Cable Type	SY
Sheath Colour	Transparent
American Wire Gauge	13 AWG
CPR Certification	Eca
Outer Diameter	12.8mm
Sheath Material	PVC
Screen Type	Braid
Maximum Operating Temperature	+80°C
Current Rating	26 A
Conductor Resistance	7.09 Î©/km
Insulation Material	PVC
Minimum Bend Radius	Fixed - 6 x D Occasional Flexing - 20 x D
Oil Resistant	Yes



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Filler Material	Non-Wicking Filler
Minimum Operating Temperature	-40°C
Earth Cable	Yes
Bedding Material	PVC
Voltage Rating	300/500 V
Core Strands	50/0.25 mm
Conductor Material	Copper



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com